

Fiche technique du produit

Spécifications



RM6 NE-IQI - cptage BT-non extensible : 2 Inter.(I) + 1 Inter-fus. (Q) MX 230Vca

RM63NIQIC4A1W01

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	RM6
Type de produit ou équipement	Modules fonctionnels
Type de technologie	Appareillage à isolement et coupure dans le gaz SF6
Système de télécontrôle du réseau	sans
Application	Arrivée réseau et protection Transfo C13-100
Composition de l'appareil	2 x interrupteur-sectionneur 400 A (I) 1 x interrupteur-fusibles combinés 200 A (Q)
Nombre de fonctions	3
Extensibilité	NE (non extensible)
Nom du module fonctionnel	IQI
Kit d'association	Sans
Normes	NF C 13-100 CEI 62271-102 CEI 62271-103 CEI 62271-105 CEI 62271-200 CEI 62271-206
Fréquence du réseau (fr)	50/60 Hz
Tension assignée (Ur)	24 kV
Tension de service (Us)	10,1...20 kV
Niveau d'isolement ondes de choc 1,2/50 µs (Up)	125 kV crête
Courant assigné de courte durée admissible (Ik)	12,5 kA rms 1s

Complémentaires

Capteur de pression	Sans
Degré de protection IP	Cuve appareillage et jeu de barres: IP67 Compartiment BT: IP2xC Synoptique + mécanisme: IP2xC
Courant assigné jeu de barres (Ir)	400 A
Manuel utilisateur	Français
Tenue aux chocs (IK)	IK07
Type de commande	CIT manuel I CI1 manuel Q
Local signalling voltage indication	indicateur de présence tension (VPIS)
Type d'interverrouillage	Mécanique

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type de verrouillage par serrure	À clé tubulaire (Q) HT/BT/TR, type R8
Hauteur	1187 mm
Largeur	1186 mm
Profondeur	710 mm
Poids du produit	275 kg

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Certifications du produit	HN 64-S-52

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	143,0 cm
Largeur de l'emballage 1	75,0 cm
Longueur de l'emballage 1	134,0 cm
Poids de l'emballage 1	322,5 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	1
Hauteur de l'emballage 2	143,0 cm
Largeur de l'emballage 2	75,0 cm
Longueur de l'emballage 2	133,0 cm
Poids de l'emballage 2	322,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois après la livraison
----------	----------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie