Fiche technique du produit

Spécifications

SM6-36 DM2 IAC16kA1s630A SEPAM 50-100ACT SM6-36 DM2 IAC16kA 1s 36kV 16kA1

SM62DS36I4D406CR03

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme de produit	SM6
Nom de l'appareil	DM1A
Normes	CEI 62271-100
Tension d'essai diélectrique	36 kV
Fréquence du réseau (fr)	2 phases
Rated continuous current (Ir)	630 A

Environnement

Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Altitude de fonctionnement	<= 1000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	140,0 cm
Largeur de l'emballage 1	150,0 cm
Longueur de l'emballage 1	225,0 cm
Poids de l'emballage 1	930,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Communication environnementale	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Non applicable, hors de la portée juridique de la directive RoHS UE
Règlementation REACh	Déclaration REACh

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No