Mureva Fix, Thorsman
Accessoires d'installation

Murafix cloués

pour conduits (mm)	ø 7-10	ø 8-12	ø 10-14	ø 14-20	ø 18-22	ø 22-26
Gris RAL 7035	IMT49001	2041218	2042034	IMT49002	2060028	2070027
Blanc RAL 9010	2032011	2041200	2042018	2052011	2060002	2070001
quantité	lot de 100	lot de 100	lot de 100	lot de 100	lot de 50	lot de 50

Instacables

pour conduits (mm)	collier		collier + cheville ø 8 mm	
	ø 16-32	ø 40-63	ø 16-32	ø 40-63
Gris RAL 7035	ENN47930	ENN47960	ENN47933	ENN47963
Blanc RAL 9003	IMT47939	-	-	-
quantité	lot de 100	lot de 100	lot de 100	lot de 100
	installation avec une vis ou une cheville filetée			

Clips à tubes standard

ø (mm) du conduit	16	20	25
Gris RAL 7035	ENN45116	ENN45120	ENN45125
Blanc RAL 9003	IMT45816	IMT45820	IMT45825
quantité	lot de 100	lot de 50	lot de 50
	installation avec une vis ou une cheville filetée		

Clips à tubes sans halogène

pour conduits (mm)	16	20	25	32
Noir	IMT35218	IMT35219	IMT35220	IMT35221
quantité	lot de 100	lot de 50	lot de 50	lot de 50
	• installation fixation par vis • peuvent être assemblés côte à côte (tenon-mortaise)			

Chevilles standard

	ø 6 x 30		ø 8 x 40
	1003020	1003029	1005016
quantité	lot de 100	lot de 250	lot de 100

Murafix vissés sans halogène

pour conduits (mm)	ø 14-18	ø 18-22	ø 22-26
Noir	2190032	2190042	2190052
quantité	lot de 100	lot de 100	lot de 50

Instacables pour extérieur

pour conduits (mm)	ø 16-32	ø 40-63
Noir	ENN47935	ENN47965
quantité	lot de 100	lot de 100

Instaclips

pour conduits (mm)	ø 16-20	ø 25
Gris RAL 7035	ENN45020	ENN45025
Blanc RAL 9003	IMT45920	IMT45925
quantité	lot de 100	lot de 100
	installation avec une vis ou une cheville filetée	

Chevilles filetées

ø (mm) perçage	6	8
Gris RAL 7035	ENN48935	ENN48934
	lot de 200	lot de 100

• accessoire livré : bouterolle de mise en œuvre
• peuvent être utilisées comme chevilles traditionnelles



XXXXX
Référence existant en économie circulaire.
Disponibilité selon les stocks. En savoir plus ▶ page 8

Colliers d'installation sans halogène

longueur		132 mm	194 mm	273 mm	370 mm
		ENN47922	ENN47942	ENN47962	ENN47992
ø de serrage	mini	8 mm	10 mm	26 mm	55 mm
	maxi	22 mm	42 mm	62 mm	92 mm
tenue à l'arrachement		36 daN mini (ø d'essai : 20 mm)		45 daN mini (ø d'essai : 26 mm)	
		• lot de 100 • largeur : 9 mm • matériau : polyamide 12oir sans halogène • conforme à laorme EN 50 146 • tenue à la flamme : UL 94 HB (temps d'application à la flamme : 10 s) • tenue aux agents extérieurs (bases, huiles, graisses, hydrocarbures, brouillard salin) • insensibilité aux intempéries : UV, soleil, pluie, froid, brouillard salin…			

Embases pour collier d'installation

	ENN47995	IMT46452
quantité	• 100	• 100
installation	• avec une vis ou une cheville filetée	• ø perçage : 8 mm
	• tenue minimum à l'arrachement : 20 daN • conforme à laorme EN 50 146	

Pince à collier

ENN46150

• facilite le serrage et la coupe des colliers de largeur 6 et 9 mm
• matériau : acier

Colliers de câblage

largeur		2,5 mm				3,6 mm		
longueur		100 mm	120 mm	160 mm	200 mm	150 mm	200 mm	300 mm
incolore		IMT46401	IMT46403	IMT46407	IMT46409	IMT46405	IMT46413	IMT46417
Noir		IMT46402	IMT46404	IMT46408	IMT46410	IMT46406	IMT46414	IMT46418
ø de serrage	mini	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
	maxi	20,5 mm	27 mm	39 mm	52,5 mm	36 mm	46 mm	84 mm

largeur		4,8 mm				7,6 mm		8,8 mm	
longueur		200 mm	250 mm	300 mm	370 mm	300 mm	380 mm	550 mm	780 mm
incolore		IMT46411	IMT46415	IMT46419	IMT46422	-	IMT46424	IMT46426	-
Noir		IMT46412	IMT46416	IMT46420	IMT46423	IMT46421	IMT46425	IMT46427	IMT46428
ø de serrage	mini	3 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
	maxi	49,5 mm	65 mm	81 mm	103,5 mm	82,8 mm	108 mm	163,5 mm	235,5 mm
		• lot de 100 • matériau : polyamide 6/6. • température de fonctionnement maximale de -40 °C à +85 °C.							

Embases pour colliers de câblage

	IMT46450	IMT46451	IMT46452
quantité	100	100	100
installation	• auto-adhésives ou à visser		• ø perçage : 8 mm
largeur collier	3,6 mm maxi	4,8 mm maxi	9 mm maxi
dimesnions	19 x 19 x 6 mm	26,5 x 26,5 x 8 mm	-