



CAMSV-C **NOUVEAU**

Boîte de jonction unipolaire

avec manchon à visser et protection extérieure rétractable à froid, pour tous câbles unipolaires à isolation synthétique

Les boîtes de jonction Contrax type CAMSV-C conviennent à tous les câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban). Avec manchon à visser.

Caractéristiques

- Corps isolant à enfiler en silicone avec contrôle fiable du champ électrique
- Applicable pour une large plage de sections grâce au manchon à visser
- Pour conducteurs cuivre et conducteurs aluminium
- Moins de composants, construction compacte et longueur d'installation réduite
- Avec protection extérieure rétractable à froid
- Montage facile, sûr et rapide
- Mise en service immédiate

Application/Compatibilité

- Intérieur
- Extérieur
- Milieu souterrain
- Eau
- Conduits d'installation

Niveau de tension

- U_0/U_m 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV

Indication

- Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2$ kV, il faut utiliser des boîtes de la série $U_m = 12$ kV. (Veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant - Ø1).

Norme

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, partie 629-1)

Durée de stockage/Conservation

- Stockage illimité



Dimensions



Volume de livraison

Gaine de protection extérieure rétractable à froid, à paroi épaisse, corps isolant en silicone à couche semi-conductrice intérieure et extérieure intégrées (testés individuellement), manchon à visser, tresse tubulaire de cuivre, ressorts de contact, ruban mastic d'étanchéité, instructions de montage

Type	L mm	Ø min. sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure mm	12 kV	17,5 kV	24 kV	No.-Art.	
			Section mm ²				
U_0/U_m 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV							
CAMSV-C 24kV	95-300	600	22	150 - 300	120 - 300	95 - 300	354998
	95-300 ÉCRAN ALU CC	600	22	150 - 300	120 - 300	95 - 300	356882*

*fournies avec kit de continuité d'écran pour câbles avec écran en ruban contrecollé à la gaine (NFC 33226 ou équivalents)

Jonction CAMSV

Avec manchon à visser et protection extérieure rétractable à froid

Code Art.	Référence	12 kV	17,5 kV	24 kV	Utilisation
		Sections admissibles Alu/Cu mm ²			
356882	CAMSV-C/24 kV/95-300/écran alu CC	150 - 300	120 - 300	95 - 300	intérieure/exterieure
411811	CAMSV-C/24 Kv/95-300/écran alu CC - Kit de 3 pièces	150 - 300	120 - 300	95 - 300	intérieure/exterieure

Fournies avec kit de continuité d'écran pour câbles avec écran en ruban contrecollé à la gaine (NFC 33226 ou équivalents)

