

Fiche technique du produit

Spécifications



FUSARC CF INT / EXT 36 KV 31,5 A

51006554M0

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Fusarc CF
Labels qualité	ISO 14001 ISO 9001
Normes	CEI 60282-1 CEI 60787 DIN 43625 VDE 0670-402
Type de produit ou équipement	Fusible
Technologie de protection	Limiteur de courant Limiteur thermique

Complémentaires

Courant nominal (In)	31,5 A
Tension assignée (Ur)	36 kV
Tension assignée de service (Us)	20...36 kV
Courant de décharge maximal	20 kA
Courant de freinage	106 A
Résistance moyenne	103 mOhm à 20 °C +/- 10 %
Puissance dissipée en W	171 W
Type d'installation	Intérieur/extérieur
Matière	Porcelaine
Destination du produit	Moteur Transformateur de puissance Condensateur Transformateur de tension
Conditions d'utilisation	Cellule En plein air Chambre à fusibles
Longueur	537 mm
Poids du produit	5,4 kg
Diamètre	76 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,0 cm

Largeur de l'emballage 1	9,0 cm
Longueur de l'emballage 1	61,0 cm
Poids de l'emballage 1	5,61 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	50 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	183 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------