

# Fiche technique du produit

Spécifications



## FUSARC CF INT / EXT 36 KV 50 A

51006556M0

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Fusarc CF
Labels qualité	ISO 14001 ISO 9001
Normes	CEI 60282-1 CEI 60787 DIN 43625 VDE 0670-402
Type de produit ou équipement	Fusible
Technologie de protection	Limiteur de courant Limiteur thermique

### Complémentaires

Courant nominal (In)	50 A
Tension assignée (Ur)	36 kV
Tension assignée de service (Us)	20...36 kV
Courant de décharge maximal	20 kA
Courant de freinage	200 A
Résistance moyenne	47 mOhm à 20 °C +/- 10 %
Puissance dissipée en W	198 W
Type d'installation	Intérieur/extérieur
Matière	Porcelaine
Destination du produit	Moteur Transformateur de puissance Condensateur Transformateur de tension
Conditions d'utilisation	Cellule En plein air Chambre à fusibles
Longueur	537 mm
Poids du produit	6,5 kg
Diamètre	86 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,0 cm

<b>Largeur de l'emballage 1</b>	10,0 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	61,0 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	7,4 kg
<b>Type d'emballage 2</b>	P12
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	13
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	50,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	80,0 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	120,0 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	109,5 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------