

ENSTO

Interrupteur aérien

NX2004708



Code	NX2004708
GTIN	03700540417647
Nom	Interrupteur aérien ISAR-S 36kV 200A avec tringlerie 11-14m
Description	Un Interrupteur-Sectionneur Aérien ISAR-S est placé en extrémité de ligne dans une structure de réseau HTA triphasé 36 kV arborescente, permettant d'isoler une grappe de postes afin d'effectuer des travaux sur la ligne en aval. Livré en conditionnement compact, l'appareil est à assembler en bas du poteau : les pôles de phase sont préa-assemblés, le châssis, la tringlerie et la commande sont des ensembles de pièces à boulonner.
Vendeur	Ensto Novexia SAS

Spécification technique

Normes

Normes: IEC 62271-103, IEC 60265

Caractéristiques

Endurance électrique:	100
Endurance mécanique:	1000
Type d'isolateur:	Silicone

Valeurs électriques

Tension assignée (Ur):	36 kV
Courant nominal:	200 A
Pouvoir de fermeture sur court-circuit:	12,5 kA
Courant de courte durée admissible (1s):	5 kA/s
Courant de courte durée admissible (crête):	12,5 kA/s
Pouvoir de coupure en charge principalement active:	31,5 A

Tension de tenue à la fréquence industrielle
(1min): 70 kV

Tension de tenue à l'onde de choc (1.2/50): 170 kV

Température de fonctionnement: -25 ... 40 °C

Température de stockage: -25 ... 70 °C

Dimensions

Hauteur: 889 mm

Largeur: 1195 mm

Longueur: 1535 mm

Poids: 137 kg

Emballage

Emballage sur palette

Quantité par emballage: 1 pce

Poids: 142 kg