

Prises industrielles

BT, 16 et 32 A

Mureva PK

Connexion rapide IP 44			Socles de prise			Fiches	Prises	Socles de connecteur
								
tension nominale (V CA)	nombre de pôles et couleur	dimensions socles à encastrer (mm)	à encastrer inclinées	à encastrer droites	en saillie inclinées	mobiles droites	mobiles droites	en saillie inclinées
16 A								
100-130	2P+T	65 x 85	-	-	-	PKX16M413	-	-
200-250	2P+T	65 x 85	PKY16F423	-	PKY16W423	PKX16M423	PKY16M423	PKX16W423
380-415	3P+T	65 x 85	PKY16F434	-	PKY16W434	PKX16M434	PKY16M434	-
	3P+N+T	90 X100	PKY16F435	PKY16G435	PKY16W435	PKX16M435	PKY16M435	-
32 A								
200-250	2P+T	90 X100	PKY32F423	-	PKY32W423	PKX32M423	PKY32M423	-
380-415	3P+T	90 X100	PKY32F434	-	PKY32W434	PKX32M434	PKY32M434	-
	3P+N+T	90 X100	PKY32F435	PKY32G435	PKY32W435	PKX32M435	PKY32M435	-

Connexion rapide IP 67			Socles de prise		Fiches	Prises
						
tension nominale (V CA)	nombre de pôles et couleur	dimensions socles à encastrer (mm)	à encastrer inclinées	à encastrer droites	mobiles droites	mobiles droites
16 A						
200-250	2P+T	65 x 85	PKY16F723	PKY16G723	PKX16M723	PKY16M723
	3P+T	65 x 85	PKY16F734	-	PKX16M734	PKY16M734
	3P+N+T	90 x100	PKY16F735	PKY16G735	PKX16M735	PKY16M735
32 A						
200-250	2P+T	90 x100	PKY32F723	-	PKX32M723	PKY32M723
	3P+T	90 x100	-	-	PKX32M724	-
	3P+T	90 x100	PKY32F734	-	PKX32M734	PKY32M734
	3P+N+T	90 x100	PKY32F735	PKY32G735	PKX32M735	PKY32M735

Caractéristiques communes

- IP 44 ou IP 67, IK 08.
- Conforme à la norme NF EN 60 309-1 et 2.
- Entrées de câbles pour câbles souples uniquement :
 - 16 A : 8 à 15 mm pour câble de 1 à 2,5 mm²,
 - 32 A : 11,5 à 21 mm pour câble de 2,5 à 6 mm².

Adaptateur



PKZA204

- permet de brancher une fiche 2P+T domestique sur une prise 2 P+T industriel



Connexion à vis IP 44			Socles de prise				Fiches		Prises	Socles de connecteur	
tension nominale (V CA)	nombre de pôles et couleur	dim. socles à encastrer (mm)									
			à encastrer inclinées	à encastrer droites	à encastrer interverrouillées et cadenassables IK 09 dimensions socles 103 x 225 mm	en saillie inclinées	mobiles droites	mobiles droites à inversion de phase	mobiles droites	à encastrer inclinées	en saillie inclinées

16 A											
200-250	2P+T	65 x 85	PKF16F423	PKF16G423	82031	PKF16W423	PKE16M423	-	PKF16M423	81804	-
380-415	3P+T	65 x 85	PKF16F434	PKF16G434	82035	PKF16W434	PKE16M434	83902	PKF16M434	-	-
	3P+N+T	90 X100	PKF16F435	PKF16G435	82036	PKF16W435	PKE16M435	83903	PKF16M435	-	-

32 A											
200-250	2P+T	90 X100	PKF32F423	PKF32G423	-	PKF32W423	PKE32M423	-	PKF32M423	-	-
380-415	3P+T	90 X100	PKF32F434	PKF32G434	82046	PKF32W434	PKE32M434	-	PKF32M434	-	-
	3P+N+T	90 X100	PKF32F435	PKF32G435	82047	PKF32W435	PKE32M435	-	PKF32M435	81821	PKE32W435

Connexion à vis IP 67			Socles de prise				Fiches			Prises	Socles de connecteur		
tension nominale (V CA)	nombre de pôles et couleur	dim. socles à encastrer (mm)	 à encastrer inclinées	 à encastrer droites	 à encastrer interverrouillées et cadenassables IP65, IK 09 dimensions socles 103 x 225 mm	 en saillie inclinées	 mobiles droites	 mobiles droites à inversion de phase	 mobiles coudées à 90°	 mobiles droites	 à encastrer inclinées	 en saillie inclinées	 bouchons
16 A													
100-130	2P+T	65 x 85	PKF16F713	-	-	83151	PKE16M713	-	-	-	-	-	-
200-250	2P+T	65 x 85	PKF16F723	PKF16G723	82081	83154	PKE16M723	-	-	PKF16M723	83854	83554	-
380-415	3P+T	65 x 85	PKF16F734	-	82085	-	PKE16M734	-	-	PKF16M734	83858	-	-
	3P+N+T	90 x100	PKF16F735	PKF16G735	82086	83159	PKE16M735	83913	-	PKF16M735	83859	-	83935
32 A													
200-250	2P+T	90x100	PKF32F723	PKF32G723	82092	83166	PKE32M723	-	-	PKF32M723	-	83566	-
	3P+T	90 x100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380-415	3P+T	90 x100	PKF32F734	PKF32G734	82096	-	-	-	-	PKF32M734	83870	-	-
	3P+N+T	90 x100	PKF32F735	PKF32G735	82097	83171	PKE32M735	-	81771	PKF32M735	83871	83571	83937

Caractéristiques communes

- IP 44 ou IP 67, IK 08 sauf indiqué.
- Conforme à la norme NF EN 60 309-1, 2 et 4 pour les socles de prises interverrouillées.
- Entrées de câbles pour câbles souples ou rigides et fiches mobiles :
 - 16 A : 8 à 15 mm pour câble de 1 à 4 mm²,
 - 32 A : 11,5 à 21 mm pour câble de 2,5 à 10 mm².

Boîte pour montage en saillie
► page F22Coffrets pour prises
► page F24

BT 63 et 125 A, domestique et RJ45


Mureva PK

Connexion à vis - IP 67			Socles de prise			Fiches	Prises	Socles de connecteur	
tension nominale	nombre de pôles	dimensions socles à encastrer	à encastrer inclinées	à encastrer droites	en saillie inclinées	mobiles droites	mobiles droites	à encastrer droit	en saillies inclinées
63 A									
200-250 VCA	2P+T	100 x 107 mm	81278	-	81178	81378	81478	-	-
380-415 VCA	3P+T	100 x 107 mm	81282	81682	81182	81382	81482	-	81582
	3P+N+T	100 x 107 mm	81283	81683	81183	81383	81483	81883	81583
480-500 VCA	3P+T	100 x 107 mm	-	-	-	81385	-	-	-
	3P+N+T	100 x 107 mm	-	-	-	81386	-	-	-
125 A									
380-415 VCA	3P+T	110 x 114 mm	81294	81694	81194	81394	81494	-	81594
	3P+N+T	110 x 114 mm	81295	81695	81195	81395	81495	81895	81595

Connexion à vis - IP 67			Socles de prise interverrouillée	
tension nominale	nombre de pôles	dimensions socles à encastrer	en saillie interverrouillées	en saillie interverrouillées avec rail DIN
63 A				
380-415 VCA	3P+T	100 x 107 mm	PKB63P534	-
	3P+N+T	100 x 107 mm	PKB63P535	PKB63Q535

Caractéristiques communes aux prise BT IP 67

- IP 67, IK 08.
- Raccordement à vis
- Conforme à la norme NF EN 60 309-1 et 2.
- Entrées de câble pour câbles souples ou rigides :
 - 16 A : 17 à 31 mm pour câble de 6 à 25 mm²,
 - 125 A : 26 à 48 mm pour câble de 16 à 70 mm².

Prises domestiques 10/16 A						
						
gris	bleu	noir	gris	bleu	gris	gris
PKN51G	PKN51B	PKN51N	PKN61G	PKN61B	81140	81140Y
• 50 x 50 mm • IP 54 - IK 09			• 65 x 85 mm • IP 54 - IK 09		• 65 x 85 mm • IP 65 - IK 09	
• connexion à vis • position d'entrée des câbles : arrière					• connexion à vis • connexion rapide	
						
• tension nominale : 250 VCA • nombre de pôles : 2P+T • prises brochage FR conforme à la norme NF C 61 303						

Prises RJ45	
	
81142F	81143F
pour 1 connecteur RJ45	pour 2 connecteurs RJ45
• taille du socle : 65 x 85 mm • cœur RJ45 à commander séparément • compatibles avec les cœurs S-One (voir renvoi en bas de page) • IP 65, IK 09	

Embase pour mécanisme 45x45

81150
• taille du socle : 65 x 85 mm • pour l'installation d'un mécanisme au format 45x45 tels que Unica (voir renvoi en bas de page)

	
Cœurs RJ45 S-One ▶ page G5	Mécanisme 45x45 Unica ▶ page J46

TBT, 16 et 32 A Mureva PK



Plus d'infos techniques

Aide au choix

se.com/fr/murp

Tertiaire
et industrie

Enveloppes

Connexion à vis - IP 44			Socles de prise		Fiches	Prises
tension nominale et couleur	freq. (Hz)	nombre de pôles				
			à encastrer droites dimensions socles 65 x 65 mm	à encastrer avec transformateur de sécurité 160 VA □ tension primaire (50 Hz) 230 V CA dimensions socles 103 x 225 mm	mobiles droites	mobiles droites
16 A						
20-25 V	50/60	2P	82901	82026	82301	-
40-50 V		3P	-	-	-	82404
32 A						
20-25 et 40-50 V		3P	-		82320	-

Connexion à vis - IP 67			Socles de prise		Fiches	Prises
tension nominale et couleur	freq. (Hz)	nbre de pôles et couleur				
			à encastrer droites dimensions socles 65 x 65 mm	à encastrer avec transformateur de sécurité 160 VA □ tension primaire (50 Hz) 230 V CA dimensions socles 103 x 225 mm	mobiles droites	mobiles droites
16 A						
20-25 V	50/60	2P	82951	82076	82351	-
40-50 V	50/60	3P	-	-	82354	82454

Caractéristiques communes

- IP 44 ou IP 67, IK 08.
- Conforme à la norme.
- Conforme à la norme NF EN 60 309-1 et 2.
- Entrées de câbles 6 à 23 mm pour câbles de 4 à 10 mm² (6 mm² pour les versions avec transformateurs).

