

# Fiche technique du produit

Spécifications



Cubicle, SM6-24, PM, IAC 12,5kA 1s, 24kV 12,5kA 1s, 630A, CIT, C4 interlocking, fuse switch

SM61FS20I2PM06CR02

## Principales

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Gamme De Produit                                | SM6                       |
| Type De Technologie                             | Cellule isolée dans l'air |
| Nom De L'Appareil                               | PM 375                    |
| Type De Produit Ou Équipement                   | Interrupteur-fusible      |
| Classification Arc Interne                      | A-FL                      |
| Tenue Arc Interne                               | 12,5 kA 1 s               |
| Fréquence Du Réseau (Fr)                        | 50 Hz                     |
| Tension Assignée (Ur)                           | 24 kV                     |
| Courant Nominal (In)                            | 630 A                     |
| Courant Assigné De Courte Durée Admissible (Ik) | 12,5 kA rms 1s            |
| Normes                                          | CEI 62271-100             |

## Complémentaires

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Connexion Câble                    | 1 unipolaire 95 mm² par phase |
| Entrée De Câble                    | Bas                           |
| Courant Assigné Jeu De Barres (Ir) | 630 A                         |
| Type D'Unité De Commande           | CI1 manuel                    |
| Poids                              | 130 kg                        |
| Largeur                            | 375 mm                        |
| Profondeur                         | 940 mm                        |

## Environnement

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Température De Fonctionnement | -5...40 °C                                             |
| Degré De Protection Ip        | IP3x                                                   |
| Tenue Aux Vibrations          | 0,5 gn horizontal classe 2<br>0,4 gn vertical classe 2 |
| Altitude De Fonctionnement    | <= 1000 m                                              |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type D'Emballage 1             | PCE     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1       |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 37,5 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Largeur De L'Emballage 1  | 94,0 cm  |
| Longueur De L'Emballage 1 | 160,0 cm |
| Poids De L'Emballage 1    | 145,0 kg |