Mureva PK
Coffrets de chantier

Plus d'infos techniques
Aide au choix
se.com/fr/murp

Coffrets "corps de métiers"

PFR10101

PFR10102

PFR10103

composition	cordon de 3 m équipé d'une fiche 2P+T - 230 V NF, d'un câble 3G 2,5 mm² H07, à brancher sur une prise NF 16 A protégée par un disjoncteur 16 A		
	• 3 prises domestiques 2P+T 16 A NF • 1 disjoncteur différentiel 30 mA	• 4 prises domestiques 2P+T 16 A NF • 1 arrêt d'urgence • 1 poignée de transport • 1 inter. différentiel 30 mA • 2 disjoncteurs • 1 voyant de présence tension	• 6 prises domestiques 2P+T 16 A NF • 1 arrêt d'urgence • 1 poignée de transport • 1 inter. différentiel 30 mA • 2 disjoncteurs • 1 voyant de présence tension
caractéristiques	• IP 44, IK 09 • courant nominal (In) 16 A • puissance nominale (Pn) 3,7 kW		

Coffrets "d'étage"

PFR10104

PFR10105

PFR10106

PFR10107

composition	• 4 prises domestiques 2P+T 16 A NF • 1 arrêt d'urgence • 1 poignée de transport • 1 interrupteur différentiel 30 mA • 3 disjoncteurs • 1 voyant de présence tension			
	• 1 prise industrielle 16 A 3P+T	• 1 prise industrielle 16 A, 3P+T+N	• 1 prise industrielle 32 A, 3P+T	• 1 prise industrielle 32 A, 3P+T+N
caractéristiques	• IP 44, IK 08 • raccordement sur bornier (bornes 16 mm²) • presse étoupe M32 fourni pour câble de ø 18 à 25 mm			
	• courant nominal (In) 40 A • puissance nominale (Pn) 17 kW		• courant nominal (In) 63 A • puissance nominale (Pn) 27 kW	

Supports mobiles

10500

10501

coffrets compatibles	• PFR10102	• PFR10103 • PFR10104 • PFR10105 • PFR10106 • PFR10107

Caractéristiques communes

- Conforme à la norme NF EN 61439-4 qui définit les caractéristques de construction d'ensemble d'appareillage basse tension utilisé sur les chantier.
- Matériau isolant auto-extinguible.
- Tenue au feu et à une chaleur anormale : 750 °C.
- Tenue au courant de court circuit (Icc) : 10 kA, protection par DT40N
- Température d'utilisation : -25 à +40 °C